



SAFETY SOLUTIONS PRODUCT GUIDE

GUÍA DE PRODUCTOS DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD | GUIDE DE PRODUITS DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ



2020

**5 YEAR
NO-HASSLE
WARRANTY**

MICROBARS & MINIBARS



ESG.GLOBAL/MINIBARS

5550 SERIES REFLEX®

11" MICROBAR

MICROBARES | MICROBARRE



A, B, CA & R only



12-24V | 3.4A | 91 FP

2.2" H x 10.9" L x 7.6" D | 56mm H x 278mm L x 194mm D

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	TYPE TIPO TYPE	LENS COLOR		LED COLOR OPTIONS	
			LENTE LENTILLE	LED DEL	LED DEL	DEL
5550A	4 Bolt or VM	Single	<input checked="" type="checkbox"/> A		<input checked="" type="checkbox"/> A	
5550CX	4 Bolt or VM	Single	<input type="checkbox"/> C		<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C	
5550CXX	4 Bolt or VM	Dual	<input type="checkbox"/> C		<input checked="" type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> AR	

Replace "X" with A = Amber, B = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red | Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount

DESIGN FEATURES

- 4 LED reflector modules, each containing 12 LEDs, provide high-intensity light output
- Cigarette plug with on/off and flash pattern selection switch (vacuum-magnet)
- Polycarbonate base & low-profile lens
- Includes dimming function
- Sync-capable with existing line of Reflex minibars

Reemplace "X" con A = Ámbar, B = Azul, C = Transparente, G = Verde, R = Rojo | Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío | 4 módulos reflectores LED, cada uno de ellos contiene 12 luces LED que proporcionan una salida de luz de alta intensidad | Encendedor para cigarrillos con interruptor de selección de encendido y apagado y de patrón de luz (vacío magnético) | Base de policarbonato y lente de perfil bajo | Se puede sincronizar con una línea existente de minibarras Reflex

Remplacer « X » par A = ambre, B = bleu, C = transparent, G = vert, R = rouge | Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide | 4 modules réflecteurs à DEL, chacun contenant 12 DEL qui génèrent une lumière à haute intensité | Fiche allume-cigare avec interrupteur de marche/arrêt et commutateur de sélection des effets de clignotement (Aimant sous vide) | Base en polycarbonate et lentille à profil bas | Se synchronise avec la gamme actuelle de minibarres Reflex

5545 SERIES REFLEX®

11" MICROBAR

MICROBARES | MICROBARRE



12-24V | 0.7A | 35 FP

2.2" H x 10.9" L x 7.6" D | 56mm H x 278mm L x 194mm D

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	TYPE TIPO TYPE	LENS COLOR		LED COLOR	
			LENTE LENTILLE	LED DEL	LED DEL	DEL
5545A	4 Bolt or VM	Single	<input checked="" type="checkbox"/> A		<input checked="" type="checkbox"/> A	
5545CA	4 Bolt or VM	Single	<input type="checkbox"/> C		<input checked="" type="checkbox"/> A	

Add "-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount

DESIGN FEATURES

- 4 LED reflector modules, each containing 6 LEDs, provide high-intensity light output
- Cigarette plug with on/off and flash pattern selection switch (vacuum-magnet)
- Polycarbonate base & low-profile lens
- Sync-capable with existing line of Reflex minibars

Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de imán de vacío | 4 módulos reflectores LED, cada uno de ellos contiene 6 luces LED que proporcionan una salida de luz de alta intensidad | Encendedor para cigarrillos con interruptor de selección de encendido y apagado y de patrón de luz (vacío magnético) | Base de policarbonato y lente de perfil bajo | Se puede sincronizar con una línea existente de minibarras Reflex

Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide | 4 modules réflecteurs à DEL, chacun contenant 6 DEL qui génèrent une lumière à haute intensité | Fiche allume-cigare avec interrupteur de marche/arrêt et commutateur de sélection des effets de clignotement (Aimant sous vide) | Base en polycarbonate et lentille à profil bas | Se synchronise avec la gamme actuelle de minibarres Reflex

MICROBAR & MINIBAR ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA MICROBARRAS Y MINIBARRAS | ACCESSOIRES DE MICROBARRE ET DE MINIBARRE



SWITCHES & CONTROLS

INTERRUPTORES Y CONTROLES | COMMUTEURS ET COMMANDES



E22127SB
SWITCH BOX - 3 LEVEL
SLIDE, 6 SWITCH 12V
USED WITH ALL BEACONS
CAJA DE INTERRUPTORES: CONTROL
DESLIZANTE DE 3 NIVELES, 6
INTERRUPTORES, DE 12 V
BOÎTIER DE COMMUTEUR -
GLISSIÈRE A 3 NIVEAUX,
6 COMMUTEURS 12 V



A9000
SWITCHBOX -
6 SWITCH 12V
USED WITH ALL MINIBARS
CAJA DE INTERRUPTORES: 6
INTERRUPTORES, DE 12 V
BOÎTIER DE COMMUTEUR -
6 COMMUTEURS 12 V



A9891
ILLUMINATED
12V-AMBER-SPST
USED WITH ALL BEACONS
ILUMINADO EN COLOR AMBAR,
DE 12 V, SPST
UNIPOLAIRE UNIDIRECTIONNEL
12 V AMBRE ILLUMINÉ



A9893
SWITCH PANEL -
SINGLE SLOT
(EXCLUDES SWITCH)
USED WITH A9891
PANEL DE INTERRUPTORES:
RANURA ÚNICA
PANNEAU DE COMMUTEURS -
FENTE UNIQUE



A9904
BRACKET
MOUNTING KIT
USED WITH A9901
KIT DE MONTAJE CON SOPORTE
TROUSSE DE MONTAGE DE SUPPORTS



A9905SW
ON/OFF & FLASH
PATTERN SWITCHES
USED WITH ALL BEACONS
INTERRUPTORES DE PATRONES DE
ENCENDIDO Y APAGADO O DESTELLO
INTERRUPTEURS MARCHÉ/ARRÊT
ET COMMUTEUR DES EFFETS DE
CLIGNOTEMENT



A9901
ILLUMINATED 12V
USED WITH ALL BEACONS
ILUMINADO DE 12 V
12 V ILLUMINÉ



A9902
BRACKET -
END SECTION
USED WITH A9901
SOPORTE: SECCIÓN
DEL EXTREMO
SUPPORT - SECTION
D'EXTREMITÉ



A9903
BRACKET -
CENTER SECTION
USED WITH A9901
SOPORTE: SECCIÓN CENTRAL
SUPPORT - SECTION CENTRALE



EZ3710
LIGHTHEAD PROGRAMMER
12V | 24A MAX
USED WITH 5545 & 5550
PROGRAMADOR DE CABEZALES DE LUZ
PROGRAMMATEUR DE TÊTE D'ÉCLAIRAGE

MOUNTING HARDWARE

TORNILLERÍA DE MONTAJE | QUINCAILLERIE DE MONTAGE



A5545VMK
VACUUM-MAGNET
MOUNT KIT
USED WITH 5550 & 5545
KIT DE MONTAJE CON VACÍO
MAGNÉTICO
TROUSSE DE SUPPORT MAGNÉTIQUE
SOUS VIDE



A5500VMK
VACUUM-MAGNET
MOUNT KIT
USED WITH 5500 SERIES
KIT DE MONTAJE CON VACÍO
MAGNÉTICO
TROUSSE DE SUPPORT MAGNÉTIQUE
SOUS VIDE



EZ5500HBTK
HIGH BOND TAPE KIT
**USED WITH 5580, 5585, 5587,
5590, 5597**
KIT DE CINTA DE GRAN ADHESIÓN
TROUSSE DE RUBAN ADHÉSIF
À HAUTE ADHÉRENCE



EZ6000HBTK
HIGH BOND TAPE KIT
USED WITH 5550, 5545 SERIES
KIT DE CINTA DE GRAN ADHESIÓN
TROUSSE DE RUBAN ADHÉSIF À
HAUTE ADHÉRENCE



EZ21DBPM
PYLON MOUNT KIT
USED WITH DUOBEAM SERIES
KIT DE MONTAJE DE MÁSTIL
TROUSSE DE MONTAGE SUR PYLON



EZ21DBMM
MIRROR MOUNT KIT
USED WITH DUOBEAM SERIES
KIT DE MONTAJE DE ESPEJO
TROUSSE DE MONTAGE SUR
RÉTROVISEUR



EZ21DBMG
MAGNET MOUNT KIT
USED WITH DUOBEAM SERIES
KIT DE MONTAJE MAGNÉTICO
TROUSSE DE SUPPORT MAGNÉTIQUE



A2127HRMK
HEADACHE RACK
BRACKET
USED WITH DUOBEAM SERIES
SOPORTE DE REPISA SUPERIOR
SUPPORT POUR SUPPORT DE
PROTECTION ARRIÈRE



A2127FT
STANDARD FEET KIT
USED WITH DUOBEAM SERIES
KIT DE BASE ESTÁNDAR
TROUSSE STANDARD EN PIEDS



EZ5500BKT
MOUNTING BRACKET
USED WITH 5500 SERIES
SOPORTE DE MONTAJE
SUPPORT DE MONTAGE



EZ1000W-FL
3RD BRAKELIGHT
PLATFORM, LED
FOR F150, F250, F350
USED WITH ALL MINIBARS
PLATAFORMA PARA 3.º LUZ DE
FRENO, LED PARA F150,
F250 Y F350
3E PLATEFORME DE FEU DE
FREINAGE, DEL POUR
F150, F250, F350



EZ1000B-FL
3RD BRAKELIGHT
PLATFORM, LED
FOR F150, F250, F350
USED WITH ALL MINIBARS
PLATAFORMA PARA 3.º LUZ DE
FRENO, LED PARA F150,
F250 Y F350
3E PLATEFORME DE FEU DE
FREINAGE, DEL POUR
F150, F250, F350



EZ1001W-FH
3RD BRAKELIGHT
PLATFORM, HALOGEN
FOR F150, F250, F350
USED WITH ALL MINIBARS
PLATAFORMA PARA 3.º LUZ DE
FRENO, HALÓGENA PARA F150,
F250 Y F350
3E PLATEFORME DE FEU DE
FREINAGE, HALOGÈNE POUR
F150, F250, F350



EZ1001B-FH
3RD BRAKELIGHT
PLATFORM, HALOGEN
FOR F150, F250, F350
USED WITH ALL MINIBARS
PLATAFORMA PARA 3.º LUZ DE
FRENO, HALÓGENA PARA F150,
F250 Y F350
3E PLATEFORME DE FEU DE
FREINAGE, HALOGÈNE POUR
F150, F250, F350



EZ2000HBT
SELF-ADHESIVE, SINGLE
USE MAGNETIC
MOUNTING PLATE
**USED WITH ALL MINIBARS
(2 PLATES)**
AUTOADHESIVO, DE UN SOLO
USO PLACA DE MONTAJE MAGNÉTICO
AUTO-ADHÉSIF, À USAGE UNIQUE
PLAQUE DE MONTAGE MAGNÉTIQUE



ED3760 SERIES

RUNNING BOARDS, PUSH BUMPERS, TAILGATES

ESTRIBOS LATERALES, PROTECTORES DE PARRILLAS, PLATAFORMAS TRASERAS | PANNEAUX LUMINEUX, PARE-CHOC POUSSOIR, HAYONS



12V | **DUAL-COLOR** | **32 FP**

0.6" H x 2.0" D | 16mm H x 53mm D

MODEL MODELO MODÈLE	WIRE EXIT SALIDA DEL CABLE SORTIE DE CÂBLE	LENGTH LONGITUD LONGUEUR		AMPS AMPERIOS AMPÈRES		ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN ILLUMINATION	
ED3724BW-L	Left	25.3"	642 mm	0.3		BW	
ED3724BWRW-L	Left	25.3"	642 mm	0.3		BWRW	
ED3736BWRW-L	Left	37.3"	947 mm	0.6		BWRW	
ED3760XX-L / -R	Left or Right	61.3"	1557 mm	0.6		AW BW RW	
ED3760BWRW-L / -R	Left or Right	61.3"	1557 mm	0.6		BWRW	
ED3772XX-L / -R	Left or Right	73.3"	1862 mm	1.1		AW BW RW	
ED3772BWRW-L / -R	Left or Right	73.3"	1862 mm	1.1		BWRW	

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **R** = Red, **W** = White | White is always the secondary color | Choose "L" for left side wire exit or "R" for right side wire exit

DESIGN FEATURES

- Each 12" section offers dual-color
- 32 flash patterns including steady-burn color 1, color 2 and traffic advisor
- Universal surface mount capability
- Powder coated aluminum frame
- Polycarbonate durable lens

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **R** = Rojo, **W** = Blanco | El blanco es siempre el color secundario | Escoja "L" para la salida del cable del lado izquierdo o "R" para la salida del cable del lado derecho | Cada sección de 12" ofrece dos colores | 32 patrones de flash, incluidos iluminación permanente de color 1 y color 2, además de asesor de tránsito | Capacidad de montaje universal en superficies | Bastidor de aluminio revestido con pintura en polvo | Lentes duraderos de policarbonato

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **R** = rouge, **W** = blanc | Le blanc est toujours la couleur secondaire | Choisir « L » pour une sortie de câble du côté gauche ou « R » pour une sortie de câble du côté droit | Chaque section de 304,8 mm (12 po) comporte deux couleurs | 32 schémas de clignotement, y compris la couleur d'éclairage constant 1, la couleur 2 et l'indication pour trafic | Capacité de montage en surface universelle | Cadre en aluminium à revêtement de poudre | Lentille en polycarbonate durable

ED5051 SERIES

MULTI-MOUNT

MONTAJE MÚLTIPLE | MONTAGE MULTIPLE



12-24V | **0.7A** (ED5051X) **0.6A** (ED5051XX) | **18 FP** (Single) **36 FP** (Dual)

0.6" H x 5.4" L x 1.0" D | 15mm H x 136mm L x 27mm D
Mounting hole spacing: 3.54" | 90mm

MODEL MODELO MODÈLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION					
ED5051X	Single	A	R	W			
ED5051XX	Dual	AB	AR	AG	AW	RB	

Replace "X" with **A** = Amber, **B** = Blue, **G** = Green, **R** = Red, **W** = White

DESIGN FEATURES

- 3 mounting options included to accommodate a variety of vehicle surfaces
- 9 high-intensity LEDs (single-color), 18 high-intensity LEDs (dual-color)
- Sync-capable and dimmable
- Polycarbonate housing and lens

Reemplace "X" con **A** = Ámbar, **B** = Azul, **G** = Verde, **R** = Rojo, **W** = Blanco | Se incluyen 3 opciones de montaje para adaptarse a una gran variedad de superficies de vehículos | 9 luces LED de alta intensidad (de un solo color), 18 luces LED de alta intensidad (de dos colores) | Capacidad de sincronización y atenuable | Lente y carcasa de policarbonato

Remplacer « X » par **A** = ambre, **B** = bleu, **G** = vert, **R** = rouge, **W** = blanc | 3 options de montage incluses pour s'adapter à une grande variété de surfaces du véhicule | 9 DEL haute intensité (une couleur), 18 DEL haute intensité (deux couleurs) | Intensité réglable et compatible avec la synchronisation | Boîtier et lentille en polycarbonate

▲ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

STICK-A-LED™ SERIES

SELF-ADHESIVE MOUNT

MONTAJE AUTOADHESIVO | MONTAGE AUTOADHÉSIF



12-24V | **0.7A** (ED0002) **0.9A** (ED0004)

1.0" H x 2.4" L x 0.4" D | 26mm H x 60mm L x 11mm D (ED0002)
 1.6" H x 2.1" L x 0.4" D | 41mm H x 54mm L x 11mm D (ED0004)

MODEL MODELO MODÈLE	SHAPE FORMA FORME	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
ED0002X		Surface	Single	A B C R
ED0004X		Surface	Single	A B C R

Replace "X" with A = Amber, B = Blue, C = Clear, R = Red

DESIGN FEATURES

- Three or six 1-watt LEDs
- Features quad flash pattern
- Self-adhesive peel-and-stick backing
- No fasteners needed; only a single wiring hole and simple two-wire connection
- Tough polycarbonate base and lens

Reemplace "X" con A = Ambar, B = Azul, C = Transparente, R = Rojo | Tres o seis luces LED de 1 W | Cuenta con patrón de destello cuádruple | Parte trasera autoadhesiva, se pela y se pega | No se requieren sujetadores; solo un orificio de cableado y una conexión simple de dos cables | Base y lente de policarbonato resistente

Remplacer « X » par A = ambré, B = bleu, C = transparent, R = rouge | Trois ou six DEL de 1 watt | Offre l'effet de clignotement quadruple | Dos auto-adhésif | Aucune pièce de fixation nécessaire, seulement un trou pour les câbles et un branchement simple à deux câbles | Base et lentille en polycarbonate robuste

ED0016 SERIES

MAGNET MOUNT

MONTAJE MAGNÉTICO | MONTAGE MAGNÉTIQUE



0.3A | **115 FPM**

3.9" H x 6.3" L x 1.9" D | 100mm H x 160mm L x 49mm D

MODEL MODELO MODÈLE	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN ILLUMINATION
ED0016A	Single	A
ED0016R	Single	R

DESIGN FEATURES

- High-strength neodymium magnet
- Flashing and steady burn modes
- Powered by 4 AA batteries (Rechargeable batteries are NOT recommended)

Imán de neodimio de alta potencia | Modos de parpadeo e iluminación permanente | Alimentado por 4 pilas AA (NO se recomienda el uso de pilas recargables)

Aimant puissant en néodyme | Modes de clignotement et d'éclairage constant | Alimenté par 4 piles AA (les piles rechargeables ne sont PAS recommandées)

ED0010 SERIES HIDE-A-LED™ CONCEALED WARNING

ADVERTENCIA OCULTA | AVERTISSEMENT DISSIMULÉ



12-24V | 0.9A | 16 FP

1.3" H x 1.0" Diameter | 33mm H x 25mm Diameter (ED0010)
2.4" H x 1.0" Diameter | 60mm H x 25mm Diameter (ED0011)
Mounting hole spacing: 0.9" | 23mm

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
ED0010X	1/2" Hole, Self-Adhesive / 2 Bolt	2 LED, 3/4" Shaft	■ A ■ B C ■ R
ED0011X	1/2" Hole, Self-Adhesive / 2 Bolt	2 LED, 2" Shaft	■ A ■ B C ■ R

Replace "X" with A = Amber, B = Blue, C = Clear, R = Red

DESIGN FEATURES

- Two 3-watt high-intensity LEDs provide exceptional warning
- Sync-capable (simultaneous or alternating operation)
- Quick and easy 1/2" hole installation, peel-and-stick mounting (can be secured with screws)
- In-line waterproof driver module eliminates the need for a remote power supply
- Nickel-plated aluminum housing and 9' cable

Reemplace "X" con A = Ámbar, B = Azul, C = Transparente, R = Rojo | Dos Luces LED de alta intensidad de 3 W proporcionan una advertencia excepcional | Se puede sincronizar (operación simultánea o alternada) | Instalación fácil y rápida en agujero de 12,7 mm (1/2") | Montaje autoadhesivo, se pela y se pega (se puede asegurar con El módulo de controlador impermeable en línea elimina la necesidad de una fuente de alimentación remota | Carcasa de aluminio niquelado y cable de 2,7 m (9')

Remplacer « X » par A = ambre, B = bleu, C = transparent, R = rouge | Deux DEL haute intensité de 3 watts génèrent un avertissement exceptionnel | Peut se synchroniser (fonctionnement simultané ou alternatif) | Montage facile au moyen d'un trou de 1/2 pouce | Montage auto-adhésif (peut être fixé avec des vis) | Le module de commande en ligne étanche élimine le besoin de recourir à une alimentation éloignée | Boîtier en aluminium niquelé et câble de 2,74 m (9 pi)

9031 SERIES HIDE-A-LED™ CONCEALED WARNING

ADVERTENCIA OCULTA | AVERTISSEMENT DISSIMULÉ



12V (Amber) 12-24V (Clear) | 0.5A | 16 FP

1.3" H x 1.1" Diameter | 34mm H x 28mm Diameter
Mounting hole spacing: 1.3" | 33mm

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE TYPE D'INSTALLATION	TYPE TIPO TYPE	ILLUMINATION COLOR OPTIONS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
9031X	1" Hole, Pop-In	6 LED, 1 Head	■ A ■ B C ■ R
9022XX	1" Hole, Pop-In	4 LED, 2 Head	■ AA ■ BB CC ■ RR

Replace "X" with A = Amber, B = Blue, C = Clear, R = Red

DESIGN FEATURES

- Four 1-watt high-intensity LEDs per head provide exceptional warning
- Wide-angle light dispersion maximizes light output
- Multiple heads are sync-capable (simultaneous or alternating operation)
- In-line waterproof driver module eliminates the need for a remote power supply
- UV-stabilized polycarbonate lens, nickel-plated housing and 9' cable

Reemplace "X" con A = Ámbar, B = Azul, C = Transparente, R = Rojo | Cuatro Luces LED de alta intensidad de 1 W que proporcionan una advertencia excepcional | La dispersión de luz de gran angular maximiza el reflejo de luz de la carcasa | Se pueden sincronizar varias unidades (operación simultánea o alternada) | El módulo de controlador impermeable en línea elimina la necesidad de una fuente de alimentación remota | Lente de policarbonato estabilizado con protección UV, carcasa niquelada y cable de 2,7 m (9')

Remplacer « X » par A = ambre, B = bleu, C = transparent, R = rouge | Quatre DEL haute intensité de 1 watt par tête génèrent un avertissement exceptionnel | La dispersion grand angle de la lumière optimise la réflexion du boîtier de feu | Plusieurs têtes peuvent être synchronisées (fonctionnement simultané ou alternatif) | Le module de commande en ligne étanche élimine le besoin de recourir à une alimentation éloignée | Lentille en polycarbonate résistant aux UV, boîtier niquelé et câble de 2,74 m (9 pi)



FEATURED LIGHTBAR

21 SERIES - SAE CLASS I LED LIGHTBAR

LIGHTBARS

